

Barrisol Biosourcée®

Biosource

Die Biobasierte




Design : Zegal Viet Nam Jsc




Arch. : Kris yao Architect




Réalisation : Barrisol®



BOS 01 Arctic**




BOT 05 Atlas**




BOL 01 Blanc Edelweiss*

ACOUSTICS®


A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm



**NANOPERF
A15 - Ø0.1mm**



**ACOPERF
A20 - Ø0.15mm**




**MICROACOUSTIC
A30 - Ø0.2mm**

A40 : ≤ 200 cm.




**MINIPERF
A40 - Ø0.5mm**


PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN




**MEDIPERF
P10 - Ø1mm**




**MEZZOPERF
P20 - Ø1mm**



**SOLAPERF
P50 - Ø2.8mm**




**MAXIPERF
P60 - Ø4mm**



**MEGAPERF
P70 - Ø4mm**



**OMEGAPERF
P80 - Ø4.5mm**



**XYLOPERF
P85 - Ø5mm**

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

B-s1, d0

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

***162 cm**
◀▶ 150 cm

****236 cm**
◀▶ 220 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

17-18 / 100



Certificat de conformitate CE
N° 0071 - CPR - 14627 rev.3



Des légères variations de teinte, dues au process de recyclage peuvent apparaître dans la gamme des «Biosourcées®» - Due to the recycling process slight colour variations may appear in the «Biosourcées®» line of production. - Aufgrund des Recyclingprozesses können in der Produktionslinie «Biosourcées®» leichte Farbabweichungen auftreten. - Delle leggere variazioni di tinta, dovute al processo di riqualificazione dei teli, possono apparire nella gamma dei teli «Biosourcées®» - Ligeras variaciones de color, debidas al proceso de reciclaje pueden aparecer en la gama de los «Biosourcées®».

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...) el tinte puede variar con el tiempo.

Ecologie - Ecology - Ökologie - Ecologia - Ecología



	Barrisol®	autres types de plafonds - other types of ceilings andere Decken - altri tipi de soffitti - otros tipos de techos
Poids - weight - Gewicht - peso - peso	0.5kg/m²	12kg/m ²
<i>pour - for - für - para - para</i> 10 000 m²	5 t	120 t

115 tonnes de matière première en moins
115 tons less of raw material - 115 Tonnen weniger Rohstoffe
115 tonnellate di materie prime in meno - menos 115 toneladas de materias primas



Les toiles Barrisol® sont recyclables à 100%.

Barrisol® accorde depuis longtemps une grande importance au respect de l'environnement.

De plus, l'ensemble des matériaux utilisés pour la production est recyclable ou fait de matières recyclées (emballages, conditionnements...).

La nouvelle gamme de toiles «Barrisol® Biosourcées» contient un agent plastifiant d'origine végétale (≈ 30% pour la version satinée et jusqu'à 10% pour la version translucide).

Barrisol® membranes are 100% recyclables.

Since the beginning Barrisol® is claiming his ecological commitment by respecting the environment.

Furthermore, the raw material used for production are recyclable or made with recycled materials (packaging, shipping packing...)

The new range of sheets «Barrisol Biosourcées®» contains a plasticizing agent of vegetable origin (≈ 30% for mat version and up to 10% for the translucent version).

Die Barrisol® Folien sind 100% wiederverwertbar.

Wir messen dem Umweltschutz schon seit langer Zeit eine große Bedeutung bei.

Daher verwenden wir für die Herstellung der Barrisol®-Spanndecken ausschließlich Materialien, die entweder wiederverwertbar sind oder bereits wieder verwertet werden.

Das neue Spannfolie «Barrisol® Biosourcées®» enthält einen Weichmacher pflanzlichen Ursprungs (≈30% für die Matte-Version und bis zu 10% für die transluzente Version).

I teli Barrisol® sono riciclabili al 100%.

Da sempre Barrisol® s'impegna nell'ambito dell'ecologia contribuendo al rispetto dell'ambiente. In più, l'insieme dei materiali utilizzati per la produzione è riciclabile o composto da materie riciclabili (imballaggio, condizionamento...)

La nuova gamma di fogli «Barrisol Biosourcées®» contiene un agente plastificante di origine vegetale (≈ 30% per la versione tampone e fino al 10% per la versione traslucida).

Las telas Barrisol® son reciclables al 100%

Desde siempre Barrisol® asume su consciencia ecológica y contribuye al respecto del medio ambiente. Todos los materiales usados en producción son reciclables o hechos de materias recicladas (embalajes, acondicionamiento...).

La nueva gama de telas «Barrisol Biosourcées®» contiene un agente plastificante de origen vegetal (≈ 30% para la versión mate y hasta 10% para la versión translúcida).